



SVANCER

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS ATF WS

Высококачественная маловязкая трансмиссионная жидкость, специально разработанная с учётом требований АКПП Aisin Warner.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендована для многоступенчатых АКПП легковых автомобилей Toyota/Lexus, требующих применения жидкостей класса ATF WS. Обеспечивает стабильную работу трансмиссии на протяжении всего интервала замены.

Не рекомендуется для применения в бесступенчатых коробках передач (CVT) и трансмиссиях с двойным сцеплением (DCT).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная защита от износа. Эффективная защита компонентов трансмиссии благодаря использованию пакета присадок с увеличенным запасом противоизносных свойств.
- Плавность переключения передач. Плавное переключение передач без вибраций и шума за счет модификаторов трения, входящих в состав современного пакета присадок.
- Высокая топливная экономичность. Экономия топлива достигается за счёт оптимальной вязкости жидкости в широком интервале температур.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	6,063
Индекс вязкости	ASTM D 2270	163
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	10400
Температура вспышки в тигле, °С	ASTM D 92	226
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-50
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	845

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Toyota/Lexus WS; JWS 3324

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствие с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА



205л 20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б